GI-ADAPT-FMEF-SMAM

Adaptateur RF droit FME femelle vers SMA mâle

FME femelle | SMA mâle | 50 Ω | 900 MHz | Laiton, contacts dorés



LES POINTS FORTS

- **Contacts dorés**
  Contacts en laiton avec placage or.
- **Corps en laiton**
  Corps laiton nickelé, isolant PTFE.
- **Format droit et compact**
  Longueur 24,3 mm.
- **FME femelle vers SMA mâle**
  Impédance 50 Ω ; fréquence de fonctionnement 900 MHz.

TYPE	IMPÉDANCE	FRÉQUENCE	LONGUEUR
FME → SMA	**50 Ω**	**900 MHz**	**24,3 mm**
femelle / mâle	adaptateur RF	de fonctionnement	corps droit

Spécifications électriques

Impédance	50 Ω
Fréquence	900 MHz
Tension nominale	500 V
Isolant	PTFE

Mécanique et environnement

Côté A	FME femelle
Côté B	SMA mâle
Orientation	Droite
Corps	Laiton nickelé
Contacts	Laiton doré
Longueur	24,3 mm
T° fonctionnement	-55 à +125 °C
Indice IP	Non communiqué par le fabricant

Caractéristiques techniques

GI-ADAPT-FMEF-SMAM

Description

Adaptateur RF droit avec une extrémité FME femelle et une extrémité SMA mâle, d'une longueur de 24,3 mm. Il est équipé de contacts en laiton avec placage or.

Caractéristiques

Type d'adaptateur	FME femelle vers SMA mâle
Côté A	FME
Côté B	SMA
Genre côté A	Femelle
Genre côté B	Mâle
Orientation du corps	Droite
Placage du corps	Nickel
Matériau des contacts	Laiton
Placage des contacts	Or
Impédance	50 Ω
Longueur	24,3 mm
Fréquence de fonctionnement	900 MHz
Matériau du corps	Laiton
Matériau isolant	PTFE
Température de fonctionnement	-55 à +125 °C
Tension nominale	500 V
Indice de protection (IP)	Non communiqué par le fabricant

Visuel produit

