

GDTC1263-65 GDTC1563-65 GDTC1763-65 GDTC1963-65





12"

15"

17"

19

19"

4:3


Tactile

IP65

VGA

HDMI

GDTC1x63-65



Contexte d'utilisation privilégié



Milieux poussiéreux



Utilisation en intérieur

Points forts Galium











Fiabilité

Support technique

Disponibilité

Pérennité

Flexibilité

L'avis du Factory Lab

La 6^{ème} génération d'écran industriel GALIUM a été développée pour répondre aux enjeux des industriels : opérer leur transformation digitale tout en sécurisant leurs moyens de production actuels.

Cette toute nouvelle gamme autorise ainsi l'usage d'applications développées au format 4/3 tout en offrant la possibilité d'utiliser les fonctionnalités avancées multitouch en cas d'évolution des applications métier et profiter ainsi d'une meilleure expérience utilisateur.

Son châssis en aluminium, sa dalle en verre trempé, son indice de protection IP65 face avant et sa résistance aux températures extrêmes lui confèrent une excellente capacité à évoluer dans la plupart des environnements industriels.



Zoom produit



Modularité : la dalle peut être dissociée de la partie I/O pour évoluer vers une solution panel PC avec un coût de TCO limité.



Expérience utilisateur améliorée grâce aux fonctionnalités offertes par la technologie tactile multi touch.



Robustesse : châssis aluminium, dalle en verre trempé, IP65 et température extrême de fonctionnement.

Caractéristiques techniques

	GTDC1263-65	GTDC1563-65	GTDC1763-65	GTDC1963-65	
Taille d'écran	12,1"	15''	17''	19"	
Type / Revêtement	4:3 LED / Verre trempé				
Angles de vue (H/V)	160° /140°		170° / 160°		
Résolution	1024 x 768		1280 x 1024		
Luminosité / Contraste	500 Nits /700 : 1	350 Nits / 700 : 1	350 Nits / 800 : 1	350 Nits / 1000 : 1	
Tactile	Capacitif projeté multi touch 2 points pour le 12,1" et 10 points pour les 15",17" et 19"				
Protection / Revêtement	IP65 face avant aluminium et IP30 face arrière-métal				
Entrée vidéo / Audio	VGA et HDMI / Line-in (option)				
Bouton de réglage	5 boutons accessibles par l'arrière, réglable via OSD				
USB	Assure la fonction tactile				
Alimentation	12-30 Vdc				
Temp °C	-10°C / +55°C				
Humidité	90% @40°C sans condensation				
Fixation	Encastrable, VESA et bureau (option)				
Encombrement (LxHxP)	328,5 x 288 x 72 mm	369 x 314 x 72 mm	410 x 370 x 72 mm	460,8 x 410 x 72 mm	
Découpe LxH	306 x 244 mm	306 x 290 mm	385 x 323 mm	429 x 359 mm	
Poids	2,2 kg	2,9 kg	3,5 kg	5,4 kg	
OS compatibles	Windows 7,10 et 11				
Garantie	2 ans pièces et main d'oeuvre (option 5 ans)				

Extensions de garantie

	Tarifs			
Valeurs produits	<1000 €	1000 € - 2000 €	>2000 €	
Extension garantie + 1 an	60 €	120 €	180 €	
Extension garantie + 2 ans	100 €	200 €	300 €	
Extension garantie + 3 ans	150 €	300 €	450 €	

Factory Systemes