

GDTC15W63-65 GDTC21W63-65 GDTC24W63-65 GDTC27W63-65





15,6"

21,5"

23,8"

27"

16:9


Tactile

IP65

VGA

HDMI

#### GDTCxxW63-65



## Contexte d'utilisation privilégié



Milieux poussiéreux



Utilisation en intérieur

### **Points forts Galium**











Fiabilité

Support technique

Disponibilité

ilité Pérennité

Flexibilité

## L'avis du Factory Lab

La 6<sup>ème</sup> génération d'écran industriel GALIUM a été développée pour répondre aux enjeux des industriels : opérer leur transformation digitale tout en sécurisant leurs moyens de production actuels.

Cette toute nouvelle gamme autorise ainsi l'usage d'applications développées au format 4/3 tout en offrant la possibilité d'utiliser les fonctionnalités avancées multitouch en cas d'évolution des applications métier et profiter ainsi d'une meilleure expérience utilisateur.

Son châssis en aluminium, sa dalle en verre trempé, son indice de protection IP65 face avant et sa résistance aux températures extrêmes lui confèrent une excellente capacité à évoluer dans la plupart des environnements industriels.



## **Zoom produit**



Modularité : la dalle peut être dissociée de la partie I/O pour évoluer vers une solution panel PC avec un coût de TCO limité.



Expérience utilisateur améliorée grâce aux fonctionnalités offertes par la technologie tactile multi touch.



Robustesse : châssis aluminium, dalle en verre trempé, IP65 et température extrême de fonctionnement.

## Caractéristiques techniques

Tactile  Capacitif projeté multi-touch 10 points  IP65 face avant aluminium et IP30 face arrière-métal  Entrée vidéo / Audio  Bouton de réglage  USB  Assure la fonction tactile  Alimentation  12-30 Vdc  Temp °C  Humidité  90% @40°C sans condensation  Fixation  Encastrable, VESA et bureau (option)	_					
Type / Revêtement         16:9 LED / Verre trempé           Angles de vue (H/V)         160° /140°         178° / 178°         160° /140°         178° / 178°           Résolution uminosité / Contraste         400 Nits / 500:1         250 Nits / 5000:1         450 Nits / NC         300 Nits / NC           Tactile         Capacitif projeté multi-touch 10 points         Capacitif projeté multi-touch 10 points           Intrée vidéo / Audio         VGA et HDMI / Line-in (option)           Bouton de réglage         5 boutons accessibles par l'arrière, réglable via OSD           USB         Assure la fonction tactile           Alimentation         12-30 Vdc           Temp °C         -10°C / +55°C           Humidité         90% @40°C sans condensation           Fixation         Encastrable, VESA et bureau (option)           Accombrement (LxHxP)         420,2 x 294,5 x 72 mm         549 x 372 x 72 mm         578 x 350 x 75 mm         641 x 402 x 75 mm           Découpe LxH         390 x 240 mm         525 x 350 mm         546 x 318 mm         609 x 370 mm           Poids         2,9 kg         8,1 kg         6 kg         7,5 kg           OS compatibles		GTDC15W63-65	GTDC21W63-65	GTDC24W63-65	GTDC27W63-65	
Angles de vue (H/V) 160° /140° 178° / 178° 160° /140° 178° / 178°  Résolution  uminosité / Contraste 400 Nits / 500:1 250 Nits / 5000:1 450 Nits / NC 300 Nits / NC  Tactile  Capacitif projeté multi-touch 10 points  stection / Revêtement  IP65 face avant aluminium et IP30 face arrière-métal  Entrée vidéo / Audio  VGA et HDMI / Line-in (option)  Bouton de réglage  USB  Assure la fonction tactile  Alimentation  12-30 Vdc  Temp °C  Humidité  90% @40°C sans condensation  Fixation  Encastrable, VESA et bureau (option)  accombrement (LxHxP)  A20,2 x 294,5 x 72 mm  549 x 372 x 72 mm  578 x 350 x 75 mm  641 x 402 x 75 mm  Découpe LxH  390 x 240 mm  525 x 350 mm  546 x 318 mm  609 x 370 mm  Poids  OS compatibles  Windows 7,10 et 11	Taille d'écran	15,6	21,5	23,8"	27''	
Résolution  uminosité / Contraste  400 Nits / 500:1  250 Nits / 5000:1  450 Nits / NC  Tactile  Capacitif projeté multi-touch 10 points  stection / Revêtement  IP65 face avant aluminium et IP30 face arrière-métal  Entrée vidéo / Audio  Bouton de réglage  USB  Assure la fonction tactile  Alimentation  12-30 Vdc  Temp °C  Humidité  90% @40°C sans condensation  Fixation  Encastrable, VESA et bureau (option)  accombrement (LxHxP)  A20,2 x 294,5 x 72 mm  549 x 372 x 72 mm  578 x 350 x 75 mm  Découpe LxH  390 x 240 mm  525 x 350 mm  546 x 318 mm  609 x 370 mm  Poids  OS compatibles  Windows 7,10 et 11	Type / Revêtement	16:9 LED / Verre trempé				
Tactile  Capacitif projeté multi-touch 10 points  Description / Revêtement  IP65 face avant aluminium et IP30 face arrière-métal  VGA et HDMI / Line-in (option)  Bouton de réglage  USB  Alimentation  Temp °C  Humidité  90% @40°C sans condensation  Fixation  Encastrable, VESA et bureau (option)  Découpe LxH  390 x 240 mm  Poids  OS compatibles  P1250 Nits / NC  300 Nits / NC  450 Nits / NC  450 Nits / NC  300 Nits / NC  450	Angles de vue (H/V)	160° /140°	178° / 178°	160° /140°	178° / 178°	
Tactile Capacitif projeté multi-touch 10 points  IP65 face avant aluminium et IP30 face arrière-métal  Entrée vidéo / Audio Bouton de réglage USB Assure la fonction tactile  Alimentation Temp °C Humidité 90% @40°C sans condensation Fixation Fixation Encastrable, VESA et bureau (option)  Encombrement (LxHxP) Découpe LxH 390 x 240 mm Poids 2,9 kg 8,1 kg 6 kg Windows 7,10 et 11	Résolution	1920 x 1080 Full HD				
IP65 face avant aluminium et IP30 face arrière-métal  VGA et HDMI / Line-in (option)  Bouton de réglage  USB  Assure la fonction tactile  Alimentation  Temp °C  Humidité  Fixation  Fixation  Combrement (LxHxP)  Découpe LxH  390 x 240 mm  Poids  OS compatibles  IP65 face avant aluminium et IP30 face arrière-métal  VGA et HDMI / Line-in (option)  Assure la fonction tactile  12-30 Vdc  -10°C / +55°C  Humidité  90% @40°C sans condensation  Encastrable, VESA et bureau (option)  549 x 372 x 72 mm  578 x 350 x 75 mm  641 x 402 x 75 mm  609 x 370 mm  Foids  OS compatibles  Windows 7,10 et 11	Luminosité / Contraste	400 Nits / 500:1	250 Nits / 5000:1	450 Nits / NC	300 Nits / NC	
Entrée vidéo / Audio  Bouton de réglage  S boutons accessibles par l'arrière, réglable via OSD  USB  Assure la fonction tactile  Alimentation  Temp °C  Humidité  90% @40°C sans condensation  Fixation  Encastrable, VESA et bureau (option)  Découpe LxH  390 x 240 mm  Poids  2,9 kg  8,1 kg  6 kg  Windows 7,10 et 11	Tactile	Capacitif projeté multi-touch 10 points				
Bouton de réglage  USB  Assure la fonction tactile  Alimentation  12-30 Vdc  Temp °C  Humidité  90% @40°C sans condensation  Fixation  Fixation  Encastrable, VESA et bureau (option)  Découpe LxH  390 x 240 mm  525 x 350 mm  546 x 318 mm  609 x 370 mm  Poids  2,9 kg  8,1 kg  6 kg  7,5 kg  Windows 7,10 et 11	Protection / Revêtement	IP65 face avant aluminium et IP30 face arrière-métal				
USB       Assure la fonction tactile         Alimentation       12-30 Vdc         Temp °C       -10°C / +55°C         Humidité       90% @40°C sans condensation         Fixation       Encastrable, VESA et bureau (option)         acombrement (LxHxP)       420,2 x 294,5 x 72 mm       549 x 372 x 72 mm       578 x 350 x 75 mm       641 x 402 x 75 mm         Découpe LxH       390 x 240 mm       525 x 350 mm       546 x 318 mm       609 x 370 mm         Poids       2,9 kg       8,1 kg       6 kg       7,5 kg         OS compatibles       Windows 7,10 et 11	Entrée vidéo / Audio	VGA et HDMI / Line-in (option)				
Alimentation  Temp °C  Humidité  90% @40°C sans condensation  Fixation  Encastrable, VESA et bureau (option)  Combrement (LxHxP)  420,2 x 294,5 x 72 mm  549 x 372 x 72 mm  578 x 350 x 75 mm  641 x 402 x 75 mm  Découpe LxH  390 x 240 mm  525 x 350 mm  546 x 318 mm  609 x 370 mm  Poids  2,9 kg  8,1 kg  6 kg  7,5 kg  OS compatibles	Bouton de réglage	5 boutons accessibles par l'arrière, réglable via OSD				
Temp °C         -10°C / +55°C         Humidité       90% @40°C sans condensation         Fixation       Encastrable, VESA et bureau (option)         acombrement (LxHxP)       420,2 x 294,5 x 72 mm       549 x 372 x 72 mm       578 x 350 x 75 mm       641 x 402 x 75 mm         Découpe LxH       390 x 240 mm       525 x 350 mm       546 x 318 mm       609 x 370 mm         Poids       2,9 kg       8,1 kg       6 kg       7,5 kg         OS compatibles       Windows 7,10 et 11	USB	Assure la fonction tactile				
Humidité         90% @40°C sans condensation           Fixation         Encastrable, VESA et bureau (option)           acombrement (LxHxP)         420,2 x 294,5 x 72 mm         549 x 372 x 72 mm         578 x 350 x 75 mm         641 x 402 x 75 mm           Découpe LxH         390 x 240 mm         525 x 350 mm         546 x 318 mm         609 x 370 mm           Poids         2,9 kg         8,1 kg         6 kg         7,5 kg           OS compatibles         Windows 7,10 et 11	Alimentation	12-30 Vdc				
Fixation         Encastrable, VESA et bureau (option)           acombrement (LxHxP)         420,2 x 294,5 x 72 mm         549 x 372 x 72 mm         578 x 350 x 75 mm         641 x 402 x 75 mm           Découpe LxH         390 x 240 mm         525 x 350 mm         546 x 318 mm         609 x 370 mm           Poids         2,9 kg         8,1 kg         6 kg         7,5 kg           OS compatibles         Windows 7,10 et 11	Temp °C	-10°C / +55°C				
Décombrement (LxHxP)       420,2 x 294,5 x 72 mm       549 x 372 x 72 mm       578 x 350 x 75 mm       641 x 402 x 75 mm         Découpe LxH       390 x 240 mm       525 x 350 mm       546 x 318 mm       609 x 370 mm         Poids       2,9 kg       8,1 kg       6 kg       7,5 kg         OS compatibles       Windows 7,10 et 11	Humidité	90% @40°C sans condensation				
Découpe LxH         390 x 240 mm         525 x 350 mm         546 x 318 mm         609 x 370 mm           Poids         2,9 kg         8,1 kg         6 kg         7,5 kg           OS compatibles         Windows 7,10 et 11	Fixation	Encastrable, VESA et bureau (option)				
Poids         2,9 kg         8,1 kg         6 kg         7,5 kg           OS compatibles         Windows 7,10 et 11	Encombrement (LxHxP)	420,2 x 294,5 x 72 mm	549 x 372 x 72 mm	578 x 350 x 75 mm	641 x 402 x 75 mm	
OS compatibles Windows 7,10 et 11	Découpe LxH	390 x 240 mm	525 x 350 mm	546 x 318 mm	609 x 370 mm	
	Poids	2,9 kg	8,1 kg	6 kg	7,5 kg	
Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre (option 5 ans)	OS compatibles	Windows 7,10 et 11				
	Garantie	2 ans pièces et main d'oeuvre (option 5 ans)				

# **Extensions de garantie**

	Tarifs				
Valeurs produits	<1000 €	1000 € - 2000 €	>2000 €		
Extension garantie + 1 an	60 €	120 €	180 €		
Extension garantie + 2 ans	100 €	200 €	300 €		
Extension garantie + 3 ans	150 €	300 €	450 €		

#### **Factory Systemes**