



EX80 FULLY RUGGED TABLET

- Conception à sécurité intrinsèque pour un usage dans les Zones 1 et 2, ainsi que les zones non dangereuses
- Capture et transfert de données numériques avec écran LumiBond® de 8" lisible en plein soleil, modes tactiles avancés, caméras avant et arrière, lecteur RFID HF et GPS dédié
- Conception fine et compacte avec dragonne ou bandoulière en option et station d'accueil pour bureau pour une mobilité maximale
- Fourni avec Windows 10 Pro
- Conception ultrarenforcée, certifiée MIL-STD-810G/IP67 et résistante au brouillard salin



Support de chargement /
Station d'accueil pour bureau



Spécifications

Génération

G1

Système d'exploitation

Windows 10 Pro

Plateforme informatique mobile

Processeur Intel Atom® x5-Z8350, 1,44 GHz (1,92 GHz max.)
- 2 Mo de mémoire cache

Contrôleur VGA

Carte graphique Intel® HD Graphics

Écran

Écran IPS TFT LCD WXGA de 8" (1280 x 800)
Écran LumiBond® 600 nits avec technologie de lecture en plein soleil Getac
Écran tactile capacitif

Stockage & mémoire

4 Go LPDDR3
128 Go eMMC

Clavier

Bouton d'alimentation
5 boutons programmables de la tablette

Périphérique de pointage

Écran tactile
- Écran capacitif multipoint

Interface E/S

Webcam Full HD x1
Appareil photo arrière 8 Mpx à mise au point automatique et flash à LED x1
Connecteur de station d'accueil
En option: logement de carte SIM x1

Interface de communication

Wi-Fi 802.11a/b/g/n
Bluetooth® (4.0)
GPS dédié (avec antenne interne)
En option: haut débit mobile-4G LTE

Fonctionnalités de sécurité

TPM 2.0
Lecteur RFID HF

Alimentation

Station d'accueil pour bureau (support de charge Avec adaptateur secteur 24W, 100-240VCA, 50/60Hz)ⁱⁱ
Batterie Li-ion (7,4V, 4200 mAh en standard; 4080 mAh min.)

Dimensions (L x P x H) & poids

240 x 155 x 29 mm (9,4" x 6,1" x 1,14")
1,48 kg (3,2 lb)ⁱⁱⁱ

Fonctionnalités liées à la robustesse

Certification MIL-STD-810G et IP67
Résistance aux vibrations et aux chutes de 1,8 m (6 pi)

Spécifications environnementales

Température^{iv}:
- Fonctionnement: -21°C à 50°C (-5,8°F à 122°F)
- Stockage: -51°C à 71°C (-60°F à 160°F)

Humidité:
- 95% d'humidité relative, sans condensation

ATEX/IECEX
Ex II 1 GD
Ex ia op is IIC T4 Ga
Ex ia op is IIC T135°C Da

UL913
Class I, Zone 0, AEx ia op is IIC T4 Ga
Class II, Zone 20, AEx ia op is IIC T135°C Da
Class I, Division 1, Groups A, B, C, D
Class II, Division 1, Groups E, F, G
Class III, Division 1

Logiciel

Getac Utility
En option: Absolute Persistence®

Accessoires

Stylet capacitif (pointe dure)
Porte-stylet
Dragonne rotative avec support pour tablette et porte-stylet
Harnais (4 points, mode mains libres)
Bandoulière (2 points)
Station d'accueil pour bureau (support de charge Avec adaptateur secteur (24W, 100-240VCA, 50/60Hz)ⁱⁱ
Chargeur multibaie (6 baies)

Garantie Bumper-to-Bumper

Les accidents surviennent quand on s'y attend le moins, en particulier avec les produits renforcés soumis à des conditions difficiles, et peuvent alors engendrer une mise hors service des équipements ainsi que des périodes d'interruption très coûteuses.

C'est pourquoi Getac propose de prendre en charge les dommages accidentels par sa garantie Bumper-to-Bumper, afin de réduire les coûts informatiques de votre entreprise.

La garantie Bumper-to-Bumper, c'est la tranquillité d'esprit assurée, avec le meilleur service logistique Pack & Collect d'Europe, puis la réparation et le renvoi rapide par les experts internes de Getac.

En quelques jours seulement, vous êtes certain de récupérer vos appareils opérationnels.

Standard

Garantie Bumper-to-Bumper de 3 ans

- i Les performances de la fonction Bluetooth et sa distance de connexion peuvent varier en fonction des interférences causées par l'environnement ainsi que les performances des appareils clients. L'utilisateur peut limiter les effets de ces interférences en réduisant le nombre d'appareils sans fil connectés au Bluetooth dans la zone d'action.
- ii Réserve à une utilisation en zones non dangereuses.
- iii Le poids varie selon les configurations et les accessoires en option.
- iv Testé par un laboratoire national indépendant selon la norme MIL-STD-810G.

EX80

Fully Rugged Tablet



Solutions de station d'accueil

| | Ladeschale | Bürodock |
|-------------|-------------|-------------|
| Conector DC | 1 | 1 |
| USB | USB 2.0 x 3 | USB 2.0 x 3 |
| LAN | 1 | 1 |

Getac

GETAC FRANCE

16, avenue du Québec Bâtiment Magnolia
91140 Villebon sur Yvette
Tel: +33 160 12 80 60
Sales-Getac-France@getac.com | www.getac.com/vfr/



Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Les informations sont fournies ici pour référence seulement.
Les spécifications disponibles doivent faire l'objet d'un devis sur demande. V01M09Y20FR